

NOTICE PRODUIT

SikaCem® Film

Protecteur de surface pour travaux de bétonnage.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaCem®Film est un liquide en phase aqueuse de consistance semi-pâteuse prêt à l'emploi.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaCem®Film est utilisable quel que soit le plan d'application (horizontal /vertical) sur tous matériaux de construction : béton, pierre, pavés, bois, peinture, enduit, aluminium, verre, matière plastique.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Seau de 20 Kg
Aspect / Couleur	Liquide de consistance semi-pâteuse, vert opalescent.
Durée de Conservation	SikaCem®Film se conserve 1 an dans son emballage d'origine intact.
Conditions de Stockage	Conserver à l'abri de l'humidité, du froid et du soleil
Densité	≈ 1,10
Valeur pH	≈ 6,0

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Elle varie de 200 à 300 g/m ² suivant la nature du support à traiter.
--------------	--

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

Appliquer au pinceau une couche uniforme de SIKACEM® FILM sur les surfaces à traiter, la veille ou peu de temps avant bétonnage.

Si les zones à protéger doivent être piétinées lors des opérations de bétonnage, il est préférable, dans ce cas, d'appliquer SIKACEM® FILM la veille.

Application sur support sec ou humide.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

SikaCem®Film assure par la formation d'un film anti-adhérent la protection temporaire des surfaces traitées contre les projections de béton, désactivants et de produits de cure.

SikaCem®Film ne modifie pas l'aspect des matériaux traités après lavage.

Nettoyage

Après durcissement du béton, le nettoyage s'effectue avec un surpresseur à eau d'une pression minimale de 80 bars.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
SikaCem®Film
Juillet 2020, Version 02.01
02140506100000053

générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaCemFilm-fr-FR-(07-2020)-2-1.pdf

