

Sikaflex®-142 Crystal Clear

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 98700459

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	98700459
2	USAGE(S) PREVU(S):	EN 15651-1:2012 Mastics pour application à l'extérieur et à l'intérieur F EXT-INT
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 3
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 15651-1:2012
	Organisme(s) notifié(s):	2538, 1508

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
REACTION AU FEU	Classe E	Système 3	
LIBERATION DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE	NPD		
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR			
Résistance au coulage	≤ 3 mm	Système 3	EN 15651-1:2012
Perte de volume	≤ 10 %	Système 3	
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau (élastique)	NF à 60% d'élongation	Système 3	
DURABILITÉ	Pass	Système 3	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Joël Fritte
Fonction : Ingénieur Produits
Date et lieu : Le Bourget, le 11.03.2020

Nom : Frédéric Girard
Fonction : Directeur Général adjoint
Date et lieu : Le Bourget, le 13.03.2020



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

Sikaflex®-142 Crystal Clear
98700459
2020.03 , ver.1
1213



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 98700459

EN 15651-1:2012

Notified Body 2538, 1508

Mastics pour application à l'extérieur et à l'intérieur
F EXT-INT

REACTION AU FEU

Classe E

LIBERATION DE PRODUITS

CHIMIQUES DANGEREUX POUR
L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE

NPD

ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR

Résistance au coulage

≤ 3 mm

Perte de volume

≤ 10 %

Adhésivité/cohésion sous traction
maintenue après immersion dans
l'eau (élastique)

NF à 60% d'élongation

DURABILITÉ

Pass

<http://dop.sika.com>

Declaration of Performance

Sikaflex®-142 Crystal Clear

98700459

2020.03 , ver.1

1213

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

Sikaflex®-142 Crystal Clear

98700459

2020.03 , ver.1

1213

4/4

BUILDING TRUST

