



INT / EXT



FLEXIBLE



Sikaflex®-149 Auto

COLLAGE ÉTANCHE POUR CARROSSERIE AUTOMOBILE ET CAMPING-CAR



AVANTAGES PRODUIT

- Polymérisation rapide et sans retrait
- Peut être poncé et peint
- Bonne adhérence sans primaire sur les principaux matériaux utilisés dans l'automobile (aluminium, acier traité, cuivre, bois, contreplaqué, stratifié, polyester)
- Résistant aux vibrations
- Haute résistance aux conditions météorologiques

INFOS TECHNIQUES

- Consommation pour 1 cartouche :
 - Collage par plots : env. 100 plots de 3 cm³.
 - Collage par cordons : env. 6 m de cordon Ø 8 mm
- Température ambiante du support : de + 10°C à + 40°C
- Température de service : de - 40°C à + 90°C
- Résistances chimiques : Une fois polymérisé, à l'action temporaire des carburants (essence, gazole) et huiles minérales

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Idéal pour la carrosserie automobile et les camping-cars pour l'étanchéité et la réalisation d'assemblages souples et étanches
- Couleurs : Blanc et noir
- Conditionnement : Cartouche de 300 ml
- Conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

