



Sikafloor®-105 Intérieur

RAGRÉAGE AUTOLISSANT NEUF ET RÉNOVATION

AVANTAGES PRODUIT

- Autolissant parfait
- Finition extra lisse
- Recouvrable par tous types de revêtements
- Compatible planchers chauffants à eau et planchers rafraîchissants
- À très faible émission de C.O.V.

INFOS TECHNIQUES

- Supports : dalle béton, chape ciment, chape anhydrite, ancien carrelage
- Épaisseur d'application : de 1 à 10 mm
- Taux de gâchage : de 5 à 5,5 litres d'eau par sac de 25 kg
- Délai d'attente avant recouvrement : de 24 à 72 h selon le type de revêtement
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports en sols intérieurs en locaux P3 (à faibles sollicitations) avant la pose de revêtements de sol
- Couleur : Gris
- Conditionnement : Sac de 25 kg
- Conservation : 6 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

