



Sikafloor®-320 Rénovation

RAGRÉAGE FIBRÉ AUTOLISSANT HAUTES PERFORMANCES

AVANTAGES PRODUIT

- Idéal pour la rénovation des supports difficiles
- Autolissant
- Recouvrable par tous types de revêtements de sols
- Compatible avec tous types de planchers chauffants
- À très faible émission de C.O.V.

INFOS TECHNIQUES

- Supports : dalle béton, chape ciment, ancien carrelage, planchers bois, panneaux de bois hydrofugés, dalles semi-flexibles
- Épaisseur d'application : de 3 à 20 mm , 25 mm ponctuellement
- Taux de gâchage : de 6 litres d'eau par sac de 25 kg
- Délai d'attente avant recouvrement : de 24 à 72 h selon le type de revêtement
- Consommation : 1,6 kg/m²/mm d'épaisseur

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports en sols intérieurs en locaux P3 (à faibles sollicitations) avant la pose de revêtements de sol
- Couleur : Gris
- Conditionnement : Sac de 25 kg
- Conservation : 6 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

