

EN SAVOIR +



**MORE PERFORMANT
MORE SUSTAINABLE***

Sika MonoTop®-4012 F

MORTIER DE RÉPARATION STRUCTURALE



AVANTAGES PRODUIT

- Clair et fibré
- Résiste à l'eau de mer et aux eaux sulfatées
- Excellente tenue en épaisseur
- Empreinte carbone réduite de 21 %

INFOS TECHNIQUES

- Conforme à la EN 1504-3 Classement R4
- DPU (20°C, 50 % HR) :
≈ 40 min
- Temps de prise (20°C, 50 % HR) :
≈ 5 h
- Épaisseur d'application :
6 à 100 mm

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application :
Réparation structurelle de bâtiment, d'ouvrages d'art et de génie civil en béton. Réparation en milieu marin, industriel, agricole ou ouvrage d'assainissement.
- Couleur : Gris clair
- Conditionnement :
Sac de 25 kg
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

*PLUS PERFORMANT PLUS DÉVELOPPEMENT DURABLE

BUILDING TRUST

