



Sikagard® Conservado® SP

HYDROFUGE À HAUT POUVOIR PROTECTEUR

AVANTAGES PRODUIT

- Protège contre les eaux de ruissellement
- Effet hydrofugeant durable
- Perméabilité à l'air assurée : le support "respire"
- Traitement invisible qui ne modifie pas l'aspect du support
- Effet perlant

INFOS TECHNIQUES

- Consommation :
 - Sur béton et mortier : 1 litre pour 5 à 6 m² env
 - Sur brique et pierre : 1 litre pour 2 à 3 m² env
 - Sur tuiles en terre cuite, tuiles béton, ardoises : 1 litre pour 3 à 4 m² env
- Températures d'application : de + 5°C à + 30°C

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Béton, maçonnerie, pierre, brique, enduit, fibre-ciment, tuiles béton, tuiles en terre cuite, ardoises, plaques fibres-ciment
- Couleur : Liquide blanc laiteux (incolore après séchage)
- Conditionnement : Bidons de 5 l et 20 l
- Conservation : 1 an dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

