



# Sika MonoTop®-432 R

## MORTIER DE RÉPARATION HYDRAULIQUE PRÊT À L'EMPLOI ET FLUIDE

### AVANTAGES PRODUIT

- Mortier fluide auto-plaçant
- Coulable
- Classe R4 selon la norme NF EN 1504-3
- Décoffrage possible après 2 heures à + 20°C
- Résistant à la carbonatation, à l'eau de mer et aux eaux sulfatées
- Peut-être pompé, injecté, vibré ou compacté

### INFOS TECHNIQUES

- Durée pratique d'utilisation : 30 min env. (20°C, 50 % HR)
- Temps de prise : 50 min env. (20°C, 50 % HR)
- Épaisseur d'application : 10 à 150 mm

### INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Réparation structurelle et non structurelle de bâtiment, d'ouvrages d'art et de génie civil en béton
- Couleur : Gris béton
- Conditionnement : Sac de 25 kg
- Conservation : 6 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**BUILDING TRUST**

