

**Déclaration des Performances
N° 10D**

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
COLLE ET JOINT EPOXY
- 2 **Usage prévu :**
Colle réactive améliorée, résistante au glissement (R2T) destinée à la pose de carrelage en intérieur et extérieur
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3 et 4(feux)
- 6 **Norme harmonisée :** EN 12004: 2007+A1: 2012
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Relargage de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence :	
- initiale par cisaillement	≥ 2 N/mm ²
Durabilité :	
- Adhérence par cisaillement après action de la chaleur	≥ 2 N/mm ²
- Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 2 N/mm ²
Glissement	≤ 0,5 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux, le 5.05.2021, signé pour le fabricant et en son nom par :

Dominique Fleuret, ingénieur produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

