

JOINT EN POUDRE



LES + PRODUITS

- ▶ Finition lisse et régulière
- ▶ Mur intérieur
- ▶ De 1 à 6 mm

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 1 kg - lot de 6 étuis
- ▶ 2,5 kg - lot de 4 étuis
- ▶ 5 kg - lot de 4 étuis
- ▶ 20 kg - 42 sacs par palette

CONSERVATION

▶ 24 mois - hors 20 kg à 12 mois, à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS*

- | | |
|------------------|----------|
| ▶ Blanc émail | ▶ Grège |
| ▶ Nuage | ▶ Granit |
| ▶ Pierre de lave | ▶ Gris |
| ▶ Dune | |



PROPRIÉTÉS

Joint de carrelage adapté pour la réalisation de joints de 1 à 6 mm sur carrelage mural et plan de travail. Il présente une imperméabilité renforcée et sèche rapidement. Le joint est facile à entretenir et particulièrement adapté pour une application en milieu humide (salle de bains, cuisine...).

CONSUMMATION

Indications pour un joint de 3 mm de large et 6 mm de profondeur.

Carreaux	Consommation
5 x 5 cm	1,3 kg/m ²
10 x 10 cm	0,65 kg/m ²
10 x 20 cm	0,5 kg/m ²
15 x 15 cm	0,4 kg/m ²
20 x 20 cm	0,3 kg/m ²
30 x 30 cm	0,2 kg/m ²

Multiplier la consommation en fonction de la largeur du joint.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Attendre la fin de prise de la colle.
- S'assurer de l'absence d'excès de colle dans les joints vides.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

 30% d'eau	 1 h 30 pour appliquer	 20 à 30 min pour lisser	 6 à 8 h pour durcir	 +30°C +5°C Température d'utilisation
--	--	--	---	---

MISE EN ŒUVRE

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.
- Avant de nettoyer avec une éponge propre et humide, attendre que le joint raidisse.
- Pour parfaire le travail, dépoussiérer à l'aide d'un chiffon sec ou d'une balayette.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression.
- Veillez à gâcher le même taux d'eau pour ne pas qu'il y ait de différence de teintes au séchage.
- Dans le cas d'application de couleur foncée en salle de bain, il est recommandé d'utiliser **ADJUVANT SUPER +**.

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

* Les teintes sont données à titre indicatif et non contractuel.