



LES + PRODUITS

- ▶ Excellent pouvoir couvrant
- ▶ Lissage facile

CONDITIONNEMENT

- ▶ 1 kg - lot de 4 boîtes
- ▶ 2,5 kg - lot de 6 sacs
- ▶ 5 kg - lot de 4 sacs
- ▶ 10 kg
- ▶ 20 kg

CONSERVATION

- ▶ 24 mois - hors 20 kg à 12 mois, à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

ENDUIT DE LISSAGE



PERFORMANCES

Enduit prêt à gâcher, recommandé pour son fort pouvoir couvrant, son onctuosité et sa facilité de lissage. Il peut s'appliquer sur supports neufs ou en rénovation et il est compatible avec tous les types de peinture.

SUPPORTS ADMIS

- Carreaux de plâtre, plaques de plâtre, enduit de ciment, enduit plâtre.

PRÉPARATION

- Verser la poudre progressivement dans la proportion de 4,6 litres d'eau pour 10 kg dans un récipient propre, laisser reposer 2 à 3 minutes, puis malaxer de façon à obtenir une pâte homogène, sans grumeaux.
- Laisser reposer 5 minutes et utiliser dans les 2 à 3 heures.
- En cours d'emploi, aucun ajout d'eau ni de poudre ne doit être effectué.

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION DES PLAQUES DE PLÂTRE :

- Beurrer les amincis entre les plaques.
- Placer la face meulée de la bande sur l'enduit, l'axe de la bande est placé au droit de la jonction entre les deux plaques.
- Avec un couteau à enduire de 10 à 15 cm de large, serrer la bande sans trop appuyer, puis recouvrir cette dernière avec l'excès d'enduit ainsi dégagé.
- Après durcissement de l'ensemble (3 à 4 h suivant les conditions atmosphériques, davantage si le temps est humide), recouvrir le joint d'une couche de finition débordant de 3 à 5 cm.
- Si besoin, passer une autre couche de finition débordant toujours de chaque côté de la précédente de 2 à 5 cm.

■ APPLICATION EN ENDUIT DE LISSAGE :

- Étaler sur la surface une couche régulière avec une spatule.
- Lisser en enlevant l'excédent d'enduit. Conserver une épaisseur inférieure à 1 mm en évitant les surépaisseurs.
- NETTOYAGE :
- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

SÉCURITÉ

- Conserver hors de portée des enfants.
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements et lunettes de protection.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Consommation
300 à 350 g/m²
par mm d'épaisseur

46 % d'eau

2 à 3 h
pour appliquer

+30°
+5°
Température d'utilisation

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANKO

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com