

COLLE EN PÂTE AMÉLIORÉE



## LES + PRODUITS

- ▶ Supports neufs et anciens
- ▶ Tous types de carrelage
- ▶ Jusqu'à 33 x 33 cm

## CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 1 kg - lot de 6 pots
- ▶ 3 kg - 192 seaux
- ▶ 7 kg - 60 seaux
- ▶ 15 kg - 36 seaux
- ▶ 25 kg - 27 seaux

## CONSERVATION

- ▶ 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stockée à l'abri du gel et des fortes températures

## COLORIS

- ▶ Blanc

## PEIGNE

- ▶ Mur : V6 ou U6
- ▶ Mosaïque : V4

## PROPRIÉTÉS

Colle adaptée à la pose de grès étiré, de grès cérame, pierre calcaire, terre cuite, faïence, pâte de verre... de petits à moyens formats jusqu'à 33 x 33 cm sur supports neufs ou anciens. Idéale sur murs intérieurs de locaux humides.

## SUPPORTS ADMIS ET REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

	Pâte de verre	Carreau de terre cuite	Grès Cérame 0,5 < E < 3 % <sup>(1)</sup>	Grès Cérame E > 3 % <sup>(1)</sup>	Faïence	Pierre naturelle Po > 2 % <sup>(2)</sup>	
MUR INTÉRIEUR	Support ciment						
	Béton cellulaire	10x10	30 x 30	33 x 33	33 x 33	33 x 33	
	Plaque de plâtre non hydrofugée						
	Carreau de plâtre non hydrofugé						
	Panneau bois CTBH - CTBX - OSB	10 x 10	30 x 30	33 x 33	33 x 33	33 x 33	33 x 33
	Carreau de plâtre hydrofugé		30 x 30		33 x 33	33 x 33	33 x 33
	Plaque de plâtre cartonnée et hydrofugée			33 x 33	33 x 33	33 x 33	
	Ancien carrelage*		30 x 30		33 x 33	33 x 33	33 x 33
Peinture poncée		33 x 33		33 x 33	33 x 33		

Poids maximal des carreaux aux murs : 30 kg/m<sup>2</sup>.

(1) E = Absorption d'eau.

(2) Po = Porosité de la pierre.

\* Appliquer au préalable 2 couches de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** espacées de 30 minutes à 1 heure.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, secs, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance...
- Sur surfaces polies ou peintes, anciennes faïences, poncer pour faciliter l'adhérence.
- Sur supports bois et anciens carrelages, appliquer une couche de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS**.
- Dans le cas d'une application sur support fermé, bien veiller à attendre 72 h avant la réalisation des joints.

## MISE EN ŒUVRE

- Étaler la colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m<sup>2</sup>, puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Presser le revêtement par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer le parfait transfert.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Remuer la pâte avant utilisation.
- Pour une meilleure conservation, remettre le film plastique et refermer le seau après usage.

## CONSOMMATION ET PEIGNE

Format du carreau	≤ 15 x 15 cm	≤ 30 x 33 cm
Mur intérieur	3 kg/m <sup>2</sup> (V6)	4 kg/m <sup>2</sup> (U6)

SIMPLE ENCOLLAGE  DOUBLE ENCOLLAGE

## CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



\*\* Attendre 72 h sur supports fermés (ancien carrelage, peinture poncée).

### CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

**PAREXLANKO**

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)