

□ ADJUVANT



LES PRODUITS

- Améliore la souplesse et l'étanchéité du joint de carrelage
- Sol et mur intérieur / extérieur

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- 0,5 L - lot de 6 bidons

CONSERVATION

- 1an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité



PROPRIÉTÉS

En additif au joint de carrelage, il augmente la souplesse et l'imperméabilisation particulièrement en usage extérieur.

Recommandé pour les applications sur supports déformables (planchers, murs et sols intérieurs) et soumis à des contraintes thermiques (sols extérieurs, sols chauffants) ou pour joints larges (galets).

CONSUMMATION

Taux de dilution :

Application	Volume d'ADJUVANT SUPER +	Volume d'eau
Joint sur sol et mur extérieur	1 volume	3 volumes
Joint déformable sur sol et mur	1 volume	2 volumes

MISE EN ŒUVRE

- La pâte obtenue est légèrement plus épaisse et le temps d'utilisation du produit est diminué de moitié par rapport au gâchage habituel.
- Dans le cadre d'une utilisation pour un joint de carrelage, nettoyer les carreaux avec une éponge grattante à l'eau chaude savonneuse dans les 5 minutes qui suivent l'application.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Certains revêtements à surface poreuse peuvent être tachés lorsque le liquide de gâchage contient de l'adjuvant.
- Procéder à un essai au préalable.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Il s'utilise en remplacement d'une partie de l'eau de gâchage.
- Dans un récipient propre, mélanger l'adjuvant à l'eau de gâchage dans les proportions indiquées précédemment puis ajouter la poudre.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

