



1/2

## LES + PRODUIT

- Souple : supports neufs et anciens
- Remise en service rapide

## CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- 10 kg - 96 sacs

## CONSERVATION

- 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

## COLORIS

- Gris

## PEIGNE

- 15 x 15 = U6
- 45 x 45 = U9
- 60 x 60 = DL\*20

(\*DL = Demi Lune)

## TOUS CARREAUX TOUS SUPPORTS EXPRESS



## PROPRIÉTÉS

Colle carrelage hautes performances en terme d'adhérence, destinée à la pose de carrelage de petits à grands formats (jusqu'à 60 x 60 cm) sur supports neufs et anciens. Le collage sur ancien carrelage s'effectue sans primaire. Particulièrement adaptée aux pièces exigeant une remise en service rapide (hall d'entrée, couloirs).

## SUPPORTS ADMIS ET REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

|               |                                                                                                                 | Carreau de terre cuite | Grès    | Faïence | Pierre naturelle |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------------------|
| SOL INTÉRIEUR | Support ciment                                                                                                  | 30 x 30                | 60 x 60 |         | 60 x 60          |
|               | Ragréage P3                                                                                                     |                        |         |         |                  |
|               | Dallage sur terre-plein                                                                                         |                        |         |         |                  |
|               | Chape anhydrite*                                                                                                |                        |         |         |                  |
|               | Sous-couche d'étanchéité                                                                                        |                        |         |         |                  |
|               | Supports de rénovation (ancien carrelage, traces de colle, parquet collé, peinture poncée, dalle semi-flexible) |                        |         |         |                  |
|               | Panneau bois CTBH - CTBX - OSB                                                                                  | 30 x 30                | 33 x 33 |         | 33 x 33          |
| SOL EXTÉRIEUR | Support ciment                                                                                                  | 30 x 30                | 45 x 45 |         | 60 x 60          |
|               | Dallage sur terre-plein                                                                                         |                        |         |         |                  |
|               | Ragréage P3                                                                                                     |                        |         |         |                  |
|               | Ancien carrelage poncé                                                                                          |                        |         |         |                  |
| MUR INTÉRIEUR | Support ciment                                                                                                  | 15 x 15                | 45 x 45 | 45 x 45 | 45 x 45          |
|               | Plaque de plâtre cartonnée et hydrofugée                                                                        |                        |         |         |                  |
|               | Béton cellulaire                                                                                                |                        |         |         |                  |
|               | Sous-couche d'étanchéité                                                                                        |                        |         |         |                  |
|               | Ancien carrelage                                                                                                |                        |         |         |                  |
|               | Peinture poncée                                                                                                 |                        |         |         |                  |
|               | Panneau bois CTBH - CTBX - OSB                                                                                  | 15 x 15                | 33 x 33 | 33 x 33 | 33 x 33          |
|               | Panneau polystyrène revêtu                                                                                      |                        |         |         |                  |

Poids maximal des carreaux aux murs : 40 kg/m².

\* Appliquer au préalable 2 couches de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** espacées de 30 minutes à 1 heure.

# TOUS CARREAUX TOUS SUPPORTS EXPRESS

2/2

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance...
- Rectifier ponctuellement la planéité de la colle (épaisseur maxi 10 mm), ou de façon générale avec un ragréage de sol adapté.
- **Sur ancien carrelage**, vérifier la bonne tenue des carreaux et les dépolir. Retirer les carreaux défectueux et combler à l'aide de la colle. Si plus de 10 % des carreaux sont défectueux, il est conseillé de déposer la surface dans sa totalité.
- Sur plancher bois, refixer les lames si nécessaire et appliquer au préalable **RAGRÉAGE FIBRÉ TOUS SUPPORTS**.
- Sur peinture poncée, panneau bois, traces de colle, appliquer une couche de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS**.
- Sur une chape anhydrite, appliquer au préalable deux couches de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** espacées de 30 minutes à 1 heure maximum.

## MISE EN ŒUVRE

- Étaler le mortier-colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m<sup>2</sup>, puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- En supports extérieurs, coller les carreaux en double encollage. Respecter les indications ci-dessous en appliquant en plus le beurrage de l'envers du carrelage.
- Presser le revêtement par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer le parfait transfert.

## PERFORMANCES


- Adhérence initiale à 28 jours (MPa) :  $\geq 1$ .
- Adhérence après action de l'eau (MPa) :  $\geq 1$ .
- Adhérence après cycles gel/dégel (MPa) :  $\geq 1$ .
- Adhérence après action de la chaleur (MPa) :  $\geq 1$ .
- Résistance à la température : -20°C à +80°C.

## CONSOMMATION ET PEIGNE

| Format du carreau | $\leq 15 \times 15$ cm   | $\leq 45 \times 45$ cm   | $\leq 60 \times 60$ cm     |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Sol intérieur     | 3 kg/m <sup>2</sup> (U6) | 6 kg/m <sup>2</sup> (U9) | 7 kg/m <sup>2</sup> (DL20) |
| Sol extérieur     | 4 kg/m <sup>2</sup> (U6) | 7 kg/m <sup>2</sup> (U9) | 8 kg/m <sup>2</sup> (DL20) |
| Mur intérieur     | 3 kg/m <sup>2</sup> (U6) | 5 kg/m <sup>2</sup> (U9) |                            |

 SIMPLE ENCOLLAGE  DOUBLE ENCOLLAGE

## CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

|                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>20 à 22 %</b><br>d'eau   | <br><b>20 min</b><br>pour appliquer        | <br><b>10 min</b><br>pour carrelé                            | <br><b>10 min</b><br>pour ajuster                               |
| <br><b>3 h</b><br>pour circuler | <br><b>3 h</b><br>pour réaliser les joints | <br><b>+30°C</b><br><b>+5°C</b><br>Température d'utilisation | <br>Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent |

### CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2020

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

**PAREXLANKO**

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)