

# COLLE POUR PLAQUETTES EN PLÂTRE



## LES + PRODUITS

- ▶ Très haute adhérence
- ▶ Pâte prête à l'emploi

## CONDITIONNEMENT ET PALETISATION

- ▶ 7,5 kg - 60 seaux
- ▶ 15 kg - 36 seaux

## CONSERVATION

- ▶ 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stockée à l'abri du gel et des fortes températures.

## COLORIS

- ▶ Blanc

## PEIGNE

- ▶ U6 ou V6



## PROPRIÉTÉS

Colle en pâte destinée à la pose de plaquettes, briquettes et pierres de parement en plâtre, sur murs intérieurs.

## SUPPORTS ADMIS

## ET REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

	Plaquettes en plâtre	
MUR INTÉRIEUR	Support ciment	60 x 20
	Béton cellulaire*	
	Carreau de plâtre non hydrofugé*	
	Panneau bois CTBH-CTBX*	50 x 20
	Carreau de plâtre hydrofugé*	
	Ancien carrelage*	40 x 20
Peinture poncée		

## CONSOMMATION

Format du carreau	≤ 40 x 20 cm	≤ 60 x 20 cm
Mur intérieur	3 kg / m <sup>2</sup> (V6)	4 à 5 kg / m <sup>2</sup> (U6)

\* = Double encollage

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, secs, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance...
- Sur surfaces polies ou peintes, anciennes faïences, poncer pour faciliter l'adhérence.
- Sur support bois, appliquer une couche de primaire d'accrochage.

## CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



### CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex



\* Poser au préalable une couche de primaire tous supports ParexLanko.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)