


UHU® DOUBLEFIX UNIVERSAL

RUBAN ADHÉSIF DE MONTAGE DOUBLE FACE EXTRÊMEMENT PUISSANT



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ruban adhésif double face super solide pour le montage permanent et la fixation d'objets dans les espaces intérieurs et extérieurs. Le ruban adhésif de montage ultra résistant pour une utilisation universelle. Offre un support permanent et fiable sur la plupart des surfaces lisses et légèrement rugueuses, comme le métal, les carrelages, les matières plastiques, le verre, le bois, le plâtre, la pierre et le béton, par exemple. Idéal pour fixer les panneaux, les numéros de maison, les supports, les crochets, les éléments d'étagères, les chemins de câbles, les objets décoratifs, les profilés ornementaux et bien plus encore. Résistance finale après 60 minutes. Résiste à l'humidité.

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour fixer les panneaux, les numéros de maison, les supports, les crochets, les éléments d'étagères, les chemins de câbles, les objets décoratifs et les profilés ornementaux, entre autres, sur la plupart des surfaces lisses ou légèrement rugueuses à l'intérieur et à l'extérieur. Convient pour le métal, les carrelages, les matières plastiques, le verre, le bois, le plâtre, la pierre et le béton.

PROPRIÉTÉS

- ruban adhésif de montage double face
- pouvoir adhésif extrêmement élevé
- utilisation universelle
- pour les surfaces lisses et rugueuses
- pour l'intérieur et l'extérieur
- résiste à l'humidité
- résiste à la température propre, facile et rapide

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: La température minimale de mise en œuvre est de 10 °C.

Exigences des surfaces: Les supports à coller doivent être fermes, secs, propres et exempts de poussière et de graisse.

Pré-traitement des surfaces: Pour obtenir un résultat optimal, nettoyez d'abord les surfaces qui doivent être collées (avec de l'alcool ou du white spirit).

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Collez le produit sur l'objet à installer en évitant de créer des poches d'air. Coller des objets >4 kg nécessite plusieurs pastilles réparties verticalement à une distance de 3 à 5 cm. Retirer le film de protection sans toucher la partie adhésive. Fixez l'objet à l'endroit souhaité et pressez fermement.

Taches/résidus: Éliminez les restes de ruban adhésif avec du white spirit.

Points d'attention: Ne touchez pas la partie adhésive pour éviter de réduire le pouvoir adhésif.

TEMPS DE SÉCHAGE*

Résistance finale après: env. 60 minutes

* Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Bonne

Résistance à la température: -10°C à +75°C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aspect: Translucide

Spécifications: Liner : papier siliconé beige

Colle : caoutchouc synthétique

Carrier : tissu en polyester

Épaisseur sans liner [µm] : 730

90° résistance au décollement sur acier (N/25 mm) : 50

CONDITIONS DU TEST

L'intensité de l'adhérence dépend de la qualité de la surface et de la matière, ainsi que de l'épaisseur de l'objet ; l'adhérence maximale est déterminée par l'assemblage d'objets métalliques planes (épaisseur < 10 mm) sur des surfaces métalliques propres et lisses.

CONDITIONS DE STOCKAGE

À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

TAILLE DU PACK

Ruban adhésif : 1,5 m x 19 mm sur carte blister

Pastilles : 16 pièces par emballage