

UHU® COLLE À RÉPARER

MASTIC ÉPOXY BI-COMPOSANT EXTRÊMEMENT SOLIDE



Protection personnelle: Porter de préférence des gants de protection. Après utilisation, se laver immédiatement et soigneusement les mains avec de l'eau et du savon.

Exigences des surfaces: Les matériaux à coller doivent être secs, propres et exempts de poussière et de graisse.

Pré-traitement des surfaces: Dégraissez les parties à coller au moyen d'acétone. Rendez rugueuses les surfaces lisses (papier de verre).

CONDITIONS DE STOCKAGE

À conserver dans un emballage parfaitement fermé dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

TAILLE DU PACK

6 x 5 g, 60 g

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mastic époxy à deux composants solide comme la pierre pour effectuer 1 001 réparations et restaurations. Facile à appliquer, durcissement rapide, ne rétrécit pas, résiste aux intempéries. Peut être poncée, percée et peinte. Dans un étui pratique.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour effectuer 1 001 réparations dans et autour de la maison, de la voiture, du bateau et de la caravane, des machines et des outils. Comble les fissures et les trous dans la pierre, le bois, l'acier et les matières synthétiques, telles que le polyester et l'époxy. Astuce : peut également être utilisé comme bouchon modelable pour combler les trous de vis. Ne convient pas à Polyéthylène (PE), Polypropylène (PP), PTFE.

PROPRIÉTÉS

- Durcit rapidement : 5 à 10 minutes
- Facile à mettre en œuvre
- Applicable à l'intérieur et à l'extérieur
- Résiste à l'eau : convient à une exposition continue à l'eau
- Durcit également sous l'eau
- Ne se déforme pas
- Ne rétrécit pas: conserve sa forme initiale
- Résiste aux produits chimiques
- Peut être poncée, forée, sciée et peinte après durcissement

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Peut être uniquement appliquée à des températures entre +15 °C et +25 °C.