



SikaSeal®-107 Joints & Fissures

MASTIC ACRYLIQUE SPÉCIAL MAÇONNERIE, PORTES, FENÊTRES ET FISSURES

AVANTAGES PRODUIT	INFOS TECHNIQUES	INFOS PRATIQUES
Application facile	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temps de formation de peau : 30 min env. (23°C, 50 % HR) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Domaines d'application : Joints de maçonnerie, calfeutrement de fissures, joints à 2 étages en préfabrication lourde et légère, joints de menuiseries intérieurs et extérieurs
Insensible aux intempéries après séchage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Supports : Béton, mortier de ciment, plâtre, aluminium, PVC, bois 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Couleur : Blanc, gris, acajou
Étanche et souple	<p>Label SNJF :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Façade sans primaire : Classe F12,5P (12,5 % de mouvement) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conditionnement : - Cartouche de 300ml - Recharge de 400ml
Peut être peint	<ul style="list-style-type: none"> ■ Allongement à la rupture : > 100 % (23°C, 50 % HR) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conservation : 18 mois dans son emballage d'origine intact
Convient sur PVC		