


# SikaSeal®-109 Menuiserie

## MASTIC SILICONE NEUTRE SPÉCIAL JOINTS DE CONSTRUCTION ET MENUISERIE

| AVANTAGES PRODUIT |
|---|
| Multi-supports sans primaire |
| Intérieur/extérieur<br>Insensible aux intempéries |
| Souple même à basse température |
| Haute durabilité |
| Sans odeur |

| INFOS TECHNIQUES |
|---|
| ■ Temps de formation de peau : 35 min env. (23°C, 50% HR) |
| ■ Vitesse de polymérisation : 2 mm/24 h (23°C, 50 % HR) |
| Label SNJF<br>■ Façade sans primaire: Classe F25E (25 % de mouvement))<br>■ Vitrage sans primaire: Classe G25E (25 % de mouvement) |
| ■ Stabilité thermique : - 40°C à + 150°C |

| INFOS PRATIQUES |
|---|
| ■ Domaines d'application : Joints de construction, de préfabrication lourde et légère, joints de murs rideaux, de miroiterie, joints de menuiseries... |
| ■ Couleur : Blanc PVC, transparent, beige pierre, gris, anthracite, noir |
| ■ Conditionnement : - Cartouche de 300ml - Recharge de 400ml |
| ■ Conservation : 15 mois dans son emballage d'origine intact |

**SIKA FRANCE S.A.S.**
Activité BTP Distribution

**www.sika.fr**

BUILDING TRUST