

SikaSeal[®]-108 Sanitaire

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 65106401

| | | |
|----|---|--|
| 1 | CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE: | 65106401 |
| 2 | USAGE(S) PREVU(S): | EN 15651-1:2012 Mastics pour application à l'extérieur et à l'intérieur F EXT-INT CC |
| 3 | FABRICANT: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | MANDATAIRE | |
| 5 | SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES: | Système 3 |
| 6a | NORME HARMONISÉE: | EN 15651-1:2012 |
| | Organisme(s) notifié(s): | 1213 |

Declaration of Performance

SikaSeal[®]-108 Sanitaire

65106401

2019.01, ver. 1

1104

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

| Caractéristiques essentielles | Performances | AVCP | Spécifications techniques harmonisées |
|---|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| REACTION AU FEU | Classe E | Système 3 | |
| LIBERATION DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE | NPD | | |
| ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR | | | |
| Résistance au coulage | ≤ 3 mm | Système 3 | |
| Perte de volume | ≤ 25 % | Système 3 | |
| Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau (élastique) | NF à 60 % d'élongation | Système 3 | EN 15651-1:2012 |
| Module sécant sous traction pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C) | ≤ 0,9 MPa à 60 % d'élongation | Système 3 | |
| Adhésivité/cohésion sous traction maintenue pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C) | NF à 60 % d'élongation | Système 3 | |
| DURABILITÉ | Pass | Système 3 | |

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Joël Fritte
Fonction: Ingénieur Produits
Date et lieu : Le Bourget, le 15.01.2019

Nom : Frédéric Girard
Fonction: Directeur Général adjoint
Date et lieu : Le Bourget, le 21.01.2019



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

SikaSeal®-108 Sanitaire
65106401
2019.01 , ver.1
1104

DECLARATION DE PERFORMANCE

Nom du produit
SikaSeal®-108 Sanitaire

Norme harmonisée
EN 15651-3:2012

N° de DOP
49352412



16

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 65106401

EN 15651-1:2012

Notified Body 1213

Mastics pour application à l'extérieur et à l'intérieur
F EXT-INT CC

| | |
|--|-------------------------------|
| REACTION AU FEU | Classe E |
| LIBERATION DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE | NPD |
| ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR | |
| Résistance au coulage | ≤ 3 mm |
| Perte de volume | ≤ 25 % |
| Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau (élastique) | NF à 60 % d'élongation |
| Module sécant sous traction pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C) | ≤ 0,9 MPa à 60 % d'élongation |
| Adhésivité/cohésion sous traction maintenue pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C) | NF à 60 % d'élongation |
| DURABILITÉ | Pass |

Declaration of Performance

SikaSeal®-108 Sanitaire
65106401
2019.01 , ver.1
1104

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

SikaSeal®-108 Sanitaire

65106401

2019.01 , ver.1

1104

4/4

BUILDING TRUST

