

Rabot 600 W - 82 mm EPN6082CHG

RYOBI



- Semelle avant en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure de 0,5mm pour le chanfreinage
- Feuillure de 0 - 8 mm pour une précision optimale
- Double passage des fers pour un rabotage net et efficace
- Large interrupteur à gâchette bi-matière pour plus de contrôle
- Repose fer automatique pour éviter d'endommager la pièce à usiner lorsque le rabot n'est pas utilisé
- Technologie DustTech™ garantissant une collecte maximale des poussières
- Bouton permettant de sélectionner une éjection des copeaux vers la droite ou vers la gauche
- Indicateur de présence de tension électrique Livetool Indicator™

Code EAN	4892210111098
Emballage	Carton recyclable
Largeur rabotage (mm)	82
Livré avec	2 fers réversibles au carbure de tungstène, sac à poussières, guide parallèle, clé de service
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	85.0
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	96.0
Niveau de vibration (m/s ²)	3.0
Poids (kg)	3.1
Profondeur de délignage (mm)	0-8
Profondeur de feuillure (mm)	1.5
Puissance	600W
Puissance	600W
Réf	5133000350
Tolérance de vibration (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Vitesse à vide (tr/min)	16,000

*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr